

Краска для плит OSB Ореол

«Защита, которая начинается с первого слоя»

Предназначена для декоративно-защитного окрашивания OSB-плит, ДВП, ДСП, SIP-панелей и других поверхностей из дерева и пористых материалов внутри помещений и снаружи под навесом. Формирует прочное белое матовое покрытие, которое не только преобразует внешний вид поверхности, но и надёжно защищает её.

Основные свойства:



Препятствует появлению грибка и плесени



Устойчива к УФ-излучению



Обладает высокой степенью укрывистости и адгезии к поверхности



Покрытие устойчиво к влажной уборке



Создает эластичное, паропроницаемое, влагостойкое покрытие



Возможна компьютерная колеровка в цвета и оттенки каталога NCS/RAL и т.д.



Экологичный продукт без запаха, с экономичным расходом



Степень блеска

Матовая

Фасовка, кг

1 / 6 / 12 кг

Фасовка, л

0,7 / 4 / 8 л

Плотность, кг/л

1,50-1,52

База

База А

Цвет

Белая

Вид работ

Для внутренних работ и наружных работ под навесом

Расход

100-150 г/м²

Время высыхания между слоями

0,5 ч

Полное высыхание

24 ч

Условия нанесения

От +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Не проводить окраску при дожде и сильном ветре.

Уход за окрашенной поверхностью

Покрытие выдерживает влажную уборку без использования моющих средств. Влажную уборку начинать не ранее 14 дней после окрашивания.

Инструмент

Кисть, валик, распыление