

EMPILS[®]

«ЭКОНОМ» ГРУНТОВКА ГФ-021

универсальная

СТО 05744283-059-2010

Область применения

Предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными лакокрасочными материалами.

Свойства

Готова к применению. Грунтовка обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных материалов. Предупреждает отслаивание лакокрасочных материалов. Защищает металлические поверхности от коррозии.

Состав

Алкидный лак, пигменты, наполнители, растворители, сиккатив, целевые добавки.

Рекомендации по применению

Деревянные поверхности, предназначенные для окраски, должны быть очищены от пыли, металлические — от ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старой краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлёвкой. Грунтовку тщательно перемешать до однородности. Если при хранении на поверхности грунтовки образовалась плёнка, то её предварительно следует удалить. В процессе хранения допускается выпадение легкоразмешиваемого осадка. В случае необходимости грунтовку разбавить растворителями РС-2, 649, 650. Допускается использование в качестве растворителя ксилола, сольвента либо их смеси с уайт-спиритом в соотношении 1:1.

Нанесение

Кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную сухую чистую поверхность.

Расход

Один килограмм грунтовки на поверхность площадью от 6 до 14 м².

Время высыхания

Каждого слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5)% — не более 24 часов.

Хранение

В плотно закрытой, герметичной таре в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Транспортирование

В плотно закрытой, герметичной таре.

Утилизация

Сухую пустую тару из-под грунтовки сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.



Меры предосторожности

Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость.
Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Вредно для водной среды.

Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания в глаза, на кожу. Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Беречь от статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом, не доступном для детей месте. Избегать попадания в окружающую среду.

Тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению химической продукции находится в паспорте безопасности.

EMPILS

