



«ПРОСТОКРАШЕНО» ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА

ТУ 2312-275-05744283-2007

Область применения	Предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов и других деревянных поверхностей внутри помещения (настилы из дерева, древесно-волоконистых, древесно-стружечных плит и т.п.).
Свойства	Готова к применению. Обладает хорошими декоративными свойствами.
Состав	Алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворители.
Рекомендации по применению	Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать. С ранее окрашенных поверхностей непрочные слои старой краски удалить скребком или специально предназначенной смывкой. Всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Неокрашенные полы, при необходимости, для удаления ворса зашкурить наждачной бумагой. Эмаль тщательно перемешать до однородности. Если при хранении на поверхности эмали образовалась пленка, то ее следует предварительно удалить. В случае необходимости эмаль разбавить уайт-спиритом (нефрасом С4-155/200).
Нанесение	Кистью или валиком на подготовленную сухую, чистую поверхность (на ранее окрашенный пол – один или два слоя, на неокрашенный - два слоя).
Расход	На один слой требуется от 180 до 200 г/м ² эмали в зависимости от типа и состояния поверхности.
Время высыхания	Каждого слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % - 24 часа.
Хранение	В плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
Срок годности	24 месяца с даты изготовления.
Транспортирование	В плотно закрытой таре.
Утилизация	Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару из-под эмали сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.
Меры предосторожности	<p>Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания в глаза, на кожу. Для защиты глаз применять защитные очки.</p> <p>Для защиты рук применять резиновые перчатки. Беречь от статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом, не доступном для детей месте. Избегать попадания в окружающую среду. Тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой</p>