

Краска резиновая Ореол

Защита, которая рассчитана на десятилетия.



ОПИСАНИЕ: Краска позволяет создать прочное эластичное покрытие, устойчивое к образованию трещин, обладает растяжением **до 200%** даже при отрицательных температурах. Перекрывает поверхностные трещины **до 4 мм**, исключая дальнейшее разрушение основания, а также препятствует образованию новых трещин. Идеально подходит для новых зданий с естественной усадкой.



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:



Водо- и грязеотталкивающая – поверхность самоочищается



Защищает дерево от грибка



Паропроницаемая – стена «дышит»



Усиливает действие антикоррозионных грунтовок на металле



УФ-стойкая – не выгорает и не желтеет со временем

РАСХОД В ОДИН СЛОЙ

100-250 г/м² (классическая фасадная краска)
500-1000 г/м² (для защиты от трещин)

ПЛОТНОСТЬ

~1,4 кг/л

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

«От пыли» – 1 час;
«На отлип» – 2 часа;
Между слоями – 2-8 часов (в зависимости от толщины покрытия).

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Матовая

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

Минимальная температура нанесения: +10°C при влажности не более 80%.

КЛАСС ИСТИРАНИЯ

1

ЦВЕТ

Белая (База А)

ФАСОВКА

1,3 / 3 / 6 / 12 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для наружных и внутренних работ, включая помещения с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, санузлы и т.д.). Для окрашивания минеральных оснований (бетон, цемент, штукатурка, кирпич, камень, гипсокартон), древесины, древесных плит (ДСП, ДВП, OSB, фанеры, ЦСП), пластмасс, кровельных материалов (шифер, черепица, профлисты, металлочерепица, оцинкованная сталь) и конструкций водосточных систем. Допускается нанесение на ранее окрашенные поверхности (старые лакокрасочные покрытия).